


## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### DISEGNO TECNICO



### FOTO



**FAMIGLIA PRODOTTO:** COLONNE DOCCIA – SERIE ELEGANCE

**CODICE:** ELSHTCSDB

**DESCRIZIONE:** Colonna doccia di sicurezza con miscelatore termostatico, deviatore, soffione doccia, doccetta. Finitura bianca.

#### PRESTAZIONI:

Capacità di tenuta alla trazione verticale 200 kg.  
Portata massima a 3 bar: 10 l/min

#### CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001

### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Colonna doccia di sicurezza finitura bianco opaco con: miscelatore termostatico a corpo freddo in ottone cromato, deviatore a tirante in ottone cromato, soffione doccia orientabile bianco opaco, doccetta a 3 getti con corpo in ABS bianco opaco e flessibile bianco opaco. Il prodotto si compone di una colonna D.32 mm in acciaio INOX AISI 304 verniciato, in grado di resistere ad una forza di trazione verticale di 200 kg. La colonna doccia si fissa direttamente a muro tramite boccole in alluminio. All'interno della colonna è presente un sistema di tubazioni e raccordi per convogliare l'acqua fino al soffione. Il miscelatore termostatico è del tipo a corpo freddo, garantisce un ottimo comfort e limita la temperatura superficiale del corpo rubinetto evitando scottature.

#### FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Fissaggio della colonna a muro tramite n°2 tasselli

Tasselli non compresi nella confezione

Scegliere tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

Dimensione fori per vite di fissaggio a muro colonna doccia: Ø 10,5 mm.

Fissaggio del termostatico con raccordi standard.

#### MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti.

Pulire regolarmente la cartuccia termostatica.

#### COMPOSIZIONE PRODOTTO:

#### MATERIALI:

#### TRATTAMENTI:

N° 1 Colonna doccia Acciaio inox aisi 304 - Alluminio - Bianco

N° 1 Miscelatore termostatico Ottone Cromato

N° 1 Deviatore Ottone Cromato

N° 1 Soffione Ottone Colore bianco

N° 1 Doccetta ABS Bianco

N° 1 Flessibile Bianco

#### TOLLERANZA:

#### CONFEZIONE:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone mm.

Peso: 7 kg

Componentistica interna: Tubo, raccordi Vari

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: ELSHTCSDB - 1	APPROVATO
	R.T.
REV.00 DEL 24/01/2020	

**THERMOMAT SANILINE SRL**  
Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY  
Tel. + 39 0376 4473  
www.thermomat.com - e-mail: info@thermomat.com

